



### Máquina Combinada Torno de Banco - Fresadora

**Marca: OTMT**

**Modelo: OT22LM2**

Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> <li>•La combinación de torno de banco y fresadora, proporcionan una increíble máquina de apoyo para cualquier taller.</li> <li>•Puede fabricar una gran variedad de refacciones o piezas en una sola máquina.</li> <li>•La fresadora tiene husillo, cono R8 y su motor es de velocidad variable.</li> <li>•La cabeza fresadora es inclinable a 45°</li> </ul>
Beneficio Principal	2 Poderosas Máquinas en 1
Capacidad de Fresado	5/8" (16 mm)
Capacidad de Fresado de Cara	Cabezal fresador: 1-3/16"(30 mm)
Carrera Longitudinal	Torno: 4-5/16" (110 mm) Cabezal Fresador: 8-1/2" (216 mm).
Carrera Transversal	Torno: 3" (75 mm) Cabezal fresador:4" (100 mm)
Carrera Vertical	Cabezal fresador: 7" (180 mm)
Conicidad del Contrapunto	CM 2
Conicidad del Husillo	Torno: CM 3 Cabezal fresador: R8
Dimensiones	Torno: 122 L x 66 A x 61 Alto Cabezal fresador (cm): 15" L x 20" A x 29" Al.
Distancia Entre Puntos	21.65" (550 mm)
Montaje Husillo	78" (20 mm)
Peso	Torno: 180 kg. Cabezal fresador: 40 kg.

Rango Cuerda	Cuerdas fraccionales: 12 - 52 TPI (Con paso de 8 cuerdas) Cuerdas métricas: 0.4- 2.0 mm (Con paso de 10 cuerdas)
Rango de Velocidades del Husillo	Rango bajo: 100 a 1,100 RPM $\pm 10\%$ . Rango alto: 100- 2,500 RPM $\pm 10\%$ .
Ranura Mesa	12 mm
Rotación del Husillo	$\pm 45^\circ$ .
Taladrado	Cabezal fresador: 1/2" (13 mm)
Velocidad del Husillo	(6 Pasos ) 125 a 2,000 RPM
Potencia Motor	Torno: 3/4 HP (550W), 110V Cabezal fresador: 1/2 HP (350W), 110V, 1 PH, 60 Hz.
Volteo Sobre la Bancada	9.84" (250 mm)
Incluye	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Acrílico protector.</li> <li>•Broquero y árbol (3).</li> <li>•Mesa para fresado.</li> <li>•Chuck de 3 mordazas de 5"</li> <li>•Puntos fijos CM2 y CM3</li> <li>•Engranés métricos.</li> <li>•Gabinete para torno de banco</li> <li>•Luneta fija, luneta viajera</li> <li>•Chuck con 4 mordazas de 5"</li> <li>•Plato ranurado de 8-1/2"</li> <li>•Aditamento para rectificar</li> <li>•Juego de engranes</li> <li>•Juego de 15 Clamps: (5) Tuercas, (5) Birlos roscados, (5) Tuercas de pestaña</li> <li>•Boquillas R8: 1/4", 3/8" y 1/22"</li> <li>•Juego de 5 cortadores verticales: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16" y 3/8"</li> <li>•Banda de distribución</li> <li>•Banda en "V"</li> <li>•Sistema de lectura digital</li> </ul>

Equipo entregado en el taller del plantel, instalado y puesto en marcha con una práctica del uso del equipo.  
Certificación a los docentes que reciban la capacitación.

Garantía: 1 año

**El equipo se entrega completamente protegido con plástico.**